FICHE TECHNIQUE
Automobiles et cycles

KING®



DÉGRIPPANT LUBRIFIANT
A02152 - 500 ML

Dégrippe et lubrifie efficacement.
- Anti-corrosif
- Valve multiposition
- N'abime pas les pièces



Application :
Décolle la rouille, les dépôts de toutes sortes.
Sans risque pour le métal, le caoutchouc, le bois.
Gaz propulseur ininflammable (C02).
Présente des propriétés décapantes et dégraissantes, laissant après évaporation des solvants, un film anti-corrosion.
Produit à bas point d'écoulement, il pénètre rapidement les masses corrodées comme la rouille, les désagrège, permettant ainsi de dégripper les pièces traitées.
Valve multi-positions pour faciliter l'utilisation dans les endroits difficiles d'accès
DONNEES TECHNIQUE:
Odeur: Hydrocarbure / Densité: 0,81 +/-0,02

Mode d'emploi :
Agiter l'aérosol avant emploi.
Vaporiser directement sur les pièces à dégripper.
Laisser agir quelques minutes.

Lieux d'utilisation :
- Tous types de portières
- Joints, boulons, engrenages
- Secteur automobile, aviation et maritime

Conditionnement :
Unité de conditionnement (U.C): Aérosol 500mL
Boîtier fer blanc diamètre: 65 mm/Hauteur: 195mm
Unité de vente : Carton de 12 unités
Palettisation : 1080 unités / 90 cartons

Legislation :
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS
Dangereux. aérosol extrêmement inflammable. respecter les précautions d'emploi. consultez la fiche de données de sécurité (fds), disponible sur simple demande.
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/01/2026 Indice 3,2

S.I.C.O.
MADE IN FRANCE

SIEGE SOCIAL / HEADQUARTER
577 rue du Pommarin B.P. 16 Voreppe
38341 Moirans CEDEX France
+33 (0)4 76 50 85 50 / accueil@sico.fr

SARL AU CAPITAL DE 4 700 000 EUROS
R.C. GRENOBLE 57 B 150
SIRET 697 320 539 00045 – APE 8292 Z
N°TVA CEE : FR 71 697 320 539