



Ref.: A02200 PRÄVENTIVER GRAFFITI- /PLAKATSCHUTZ QUICK 5L

Schützt Oberflächen vor Schmierereien, und verhindert die Haftung von Plakaten.

- ✓ Ohne chlorierte Lösungsmittel
- ✓ Auf Paraffinbasis
- ✓ Enthält kein Silikon

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 0,76 +/- 0,2

Gerüche: Kohlenwasserstoff

ANWENDUNG

Bekämpfung von wildem Plakatieren: Es verhindert die Haftung von Plakaten an Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Metall, Streichpapier, Glas, usw., an denen es nach ein paar Stunden trocknet und eine durchsichtige, unsichtbare Schicht hinterlässt.

Schützt Oberflächen - vor allem poröse wie Stein oder Beton - gegen Schmierereien (Tinte oder Farbe, Luftverschmutzung), und erleichtert deren Reinigung.

Ergiebigkeit: 5 bis 10m² pro Liter, je nach Zustand der Oberfläche und Art der Anwendung.

Schutzdauer: 6 Monate bis 1 Jahr.

Wird auf Außenwände und Fassaden aufgetragen. Zusätzlich zum präventiven Schutz vor Graffiti, Wandmalereien, usw. bietet die glänzende, gleichmäßige und durchsichtige Paraffinschicht, die sich an der Oberfläche bildet, auch einen Schutz gegen Feuchtigkeit. Das Graffiti bleibt sofort an dieser Schicht kleben, ohne es zu durchqueren, und lässt sich leicht abwaschen.

ANWENDUNGSORTE

- Gebietskörperschaften
- Gemeinden, kommunale Einrichtungen
- Industrieunternehmen
- Reinigungsunternehmen für Innen- und Außenbereiche: glatte Wände, Telefonkabinen, Metallrollläden, Aufzüge, Hallen (Bahnhöfe, U-Bahnstationen, Einkaufszentren, usw.), Zugwagons, Straßenschilder, usw.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor Benutzung schütteln.
Wird mit einem Pinsel oder einer Sprühflasche aufgetragen. Trocknet in ein paar Stunden.

Plakatschutz: Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. An porösen bzw. teilweise porösen Oberflächen 2 Schichten auftragen.

Graffitienschutz: Die Oberflächen müssen trocken sein. An porösen Oberflächen sind 2 Schichten vorzusehen. Die zweite Schicht wird über die erste aufgetragen, wenn diese getrocknet ist. Um die Schmierereien zu entfernen, Wasser mit Seife und eine Bürste verwenden, oder einen Wasserstrahl (100 bis 140 Bar Druck).

VERPACKUNG

Verpackungseinheit (V.E.): 5L-Kanister
Verkaufseinheit: Karton mit 2 Einheiten
Palettierung: 160 Einheiten – 80 Kartons

RECHTSHINWEIS

AUSSCHLIESSLICH DER GEWERBLICHEN NUTZUNG VORBEHALTEN.

Gefährlich. Die Vorsichtsmaßnahmen sind zu befolgen.

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf einfache Anfrage erhältlich ist.

Unsere technischen Datenblätter sind mit unserem aktuellen Wissensstand verfasst worden und können in gewissen Punkten geändert werden. Außervertragliches Foto. 25.01.2022 Index 3.2