



SCHMIERMITTEL-DICHTUNGSENTFERNER

A02152 - 500 ML

Entriegelt und schmiert effektiv.

- Korrosionsschutz
- Mehrstellungsventil
- Beschädigt keine Teile



● Anwendung:

Entfernt Rost und Ablagerungen aller Art.

Ohne Gefahr für Metall, Gummi, Holz.

Nicht brennbares Treibgas (CO₂).

Verfügt über ablösende und entfettende Eigenschaften und hinterlässt nach dem Verdunsten der Lösungsmittel einen Korrosionsschutzfilm.

Mit einem niedrigen Fließpunkt hergestellt, dringt es schnell in korrodierte Massen wie Rost ein, löst diese auf und ermöglicht so die Freigabe der Teile. behandelt.

Multipositionsventil zur einfachen Verwendung an schwer zugänglichen Stellen

TECHNISCHE DATEN:

Geruch: Kohlenwasserstoff / Dichte: 0,81 +/-0,02

● Gebrauchsanweisung:

Vor Gebrauch das Spray schütteln.

Direkt auf die zu entblockenden Teile sprühen.

Einige Minuten einwirken lassen.

● Einsatzgebiete:

- Alle Arten von Türen
- Verbindungen, Bolzen, Zahnräder
- Automobil-, Luftfahrt- und Schifffahrtsbranche

● Verpackung:

Verpackungseinheit (U.C): 500 ml Aerosol

Durchmesser des Weißblechgehäuses: 65 mm/Höhe: 195 mm

Verkaufseinheit: Karton mit 12 Stück

Palettierung: 1080 Stück / 90 Kartons

● Gesetzgebung:

ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE UND PROFESSIONELLE VERWENDUNG

Gefährlich. Extrem entzündliches Aerosol. Beachten Sie die Vorichtsmaßnahmen für den Gebrauch. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSD), das auf Anfrage erhältlich ist.

Unsere technischen Datenblätter wurden nach unserem aktuellen Wissensstand erstellt; Änderungen vorbehalten. Unverbindliches Foto. 01/01/2026 Index 3,2