

Réf: A02302 REGONFLE PNEU CANULE VÉLO/VTT 75ML PUCK



Répare et regonfle les chambres à air.

- ✓ Action instantanée
- ✓ Répare et regonfle sans démonter la roue
- ✓ Raccord orientable
- ✓ Pratique, peut se fixer sous une selle

DONNEES TECHNIQUES

Densité : 1.018 +/- 0.2

Odeur : Ammoniaquée

pH : 11 +/- 0.2

APPLICATION

Idéal et très pratique dans les moments imprévus.

Répare et regonfle instantanément les chambres à air, sans démonter la roue.

Pour réparations provisoires et continuer à rouler un certain nombre de kilomètres et ceci sans altérer la qualité du pneu.

Cet aérosol peut se fixer à l'aide d'une courroie sous la selle du vélo.

Types de pneus : Vélo de route, VTT, VTC, Vélo à assistance électrique, etc.

LIEUX D'UTILISATION

- Automobile, poids-lourds : entretien et rénovation des véhicules.
- Garages
- Locations de véhicule
- Toutes industries nécessitant des véhicules

MODE D'EMPLOI

Retirer si possible l'objet de la crevaison.

Bien agiter l'aérosol.

Visser à fond le raccord à la valve en position « 12 heures ».

Tenir l'aérosol en position verticale et tête en haut. Appuyer sur le bouton poussoir et maintenir la pression 1 minute.

Retirer le raccord de la valve et rouler environ 5 km ensuite.

Refaire la pression après.

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol 75mL avec prolongateur canule

Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités

Boîtier aluminium monobloc diamètre 35 mm / hauteur 125 mm

Volume nominal : 110 ml / Volume net : 75 ml

Palettisation : 3648 unités – 152 cartons

LEGISLATION

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.

03/05/2023 Indice 3.3