FICHE TECHNIQUE
Industrie

PUCK®



STOP ROUILLE
A19128 - 500ML

Revêtement antirouille transparent.
- Valve multiposition
- Très fort pouvoir couvrant et pénétrant
- Résiste aux UV et à l'oxydation
- Incolore



Application :
Revêtement antirouille incolore, finition brillante.
Produit à base de résine qui pénètre la rouille et empêche ainsi sa prolifération.
Protège le métal, fer, acier et tôle contre l'oxydation et la corrosion. Résiste aux UV, à l'humidité et à l'oxydation.
S'utilise sur surfaces oxydées et très oxydées. Également utilisable en sous couche d'apprêt.
DONNEES TECHNIQUE:
Aspect liquide incolore / Odeur solvantée

Mode d'emploi :
Brosser, décalaminer et dégraisser la partie à traiter. Agiter l'aérosol avant utilisation.
Vaporiser à une distance de 10 à 15 cm du support.
Appliquer au moins deux couches pour une protection optimale.
Sec au toucher: 2 à 5 minutes
Temps de séchage entre 2 couches: 30 minutes à 1 heure
Rendement 1 boitier de 500mL couvre environ 5 à 8 m2 en 1 couche

Lieux d'utilisation :
- Industries de construction métallique
- Chaînes de conditionnement
- Robinetteries, boulonneries, soudures
- Métallurgie

Conditionnement :
Unité de conditionnement (U.C): Aérosol 500mL
Boîtier fer blanc diamètre: 65 mm/Hauteur: 195mm
Volume nominal: 650mL / Volume Net: 500mL
Unité de vente : Carton de 12 unités
Palettisation : 1080 unités / 90 cartons

Legislation :
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/01/2026 Indice 3,1

S.I.C.O.
MADE IN FRANCE

SIEGE SOCIAL / HEADQUARTER
577 rue du Pommarin B.P. 16 Voreppe
38341 Moirans CEDEX France
+33 (0)4 76 50 85 50 / accueil@sico.fr

SARL AU CAPITAL DE 4 700 000 EUROS
R.C. GRENOBLE 57 B 150
SIRET 697 320 539 00045 – APE 8292 Z
N°TVA CEE : FR 71 697 320 539