

ANTI-ADHERENT SOUDURE

Ref. A26169 - 400mL

QUICK
TECH

NETTOYAGE
ET DÉCAPAGE



Anti adhérent de soudage, anti grattons.

- Empêche l'adhérence des projections et grattons
- Composé à 89% d'ingrédients d'origine naturelle
- Sans silicone
- Valve multi-positions
- Gaz ininflammable



APPLICATION

Ses propriétés antiadhérentes empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons.

Compatible avec les opérations de post-finition et peut être utilisé sur les surfaces devant être peintes, collées ou vernies.

Anti-adhérent soudure à base d'eau.

Données techniques :

- Ne contient pas de silicone.
- Contient : cire de carnauba, huile minérale
- Composé de 89% d'ingrédients d'origine naturelle

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect liquide beige opaque
- Odeur légèrement ammoniacquée
- pH 10

LIEUX D'UTILISATION

- Industriels
- Sociétés de nettoyage pour intérieurs et extérieurs
- Soudeurs

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant emploi.

Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut ou tête en bas.

Pulvériser uniformément et sans excès à 15-20 cm de la surface à traiter.

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C.) : Aérosol

Unité de vente (U.V.) :
Carton de 12 unités

Palettisation :
1080 unités – 90 cartons

Boîtier fer blanc diamètre
65mm/Hauteur 195mm

Volume nominal : 650 mL
Volume net 400 mL

LEGISLATION

STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances. Certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/01/2024 Indice 1.0*

S.I.C.O.

577 Rue du Pommarin B.P. 16 – Voreppe - 38341 Moirans CEDEX France
Tél : +33 (0)4 76 50 85 50 / accueil@sico.fr / www.sico.fr